

品番：ABP-500M

オモテ

データ入稿前にご確認ください

データは印刷色にかかわらず、すべて黒 (K100) で作成してください。

フォントは必ずアウトライン化をしてください。（すべて選択し、[書式]→[アウトラインを作成]）

画像データがある場合は、すべて【埋め込み】をお願いします。（リンクファイルは開けません）

ファイル保存時は作成したバージョンと同一バージョンで保存してください。

デザインは枠内に配置してください

印刷できません

カスレ・色抜け・ニジミを起こしやすい箇所です
(デザイン配置の際は予めご了承ください)

マチの段差やバルブの凹凸で印刷にカスレを生じます。
デザインの配置はお控えいただくことをお勧めします。

ご了承ください

・ニコプリントは《 後刷り簡易印刷 》のため、平面の印刷に比べ、色ムラや位置ズレ、カスレを生じる可能性の高い印刷方法です。

・フィルム素材はインクのニジミやヒゲ（印刷方向に沿った細い線）を起こす可能性があります。

・使用する袋はロットによって若干のサイズ誤差を生じますため、前後左右最大 5mm のズレは許容範囲内として、ご了承ください。

The diagram illustrates the layout of the ABP-500M template. It features a large white rectangular area for the design, enclosed by a thick red border. This area is surrounded by a light blue border, which contains vertical and horizontal registration marks (crosshairs). At the bottom of the template, there is a solid blue horizontal band labeled 'シール' (Seal). A dashed red line is positioned just above this seal band, and a text label 'これより下は底マチ部分' (Below this is the bottom flap part) points to the area between the dashed line and the seal band.