

品番：AKP500
フィルム

ウラ

データ入稿前にご確認ください

データは印刷色にかかわらず、すべて黒 (K100) で作成してください。

フォントは必ずアウトライン化をしてください。(すべて選択し、[書式]→[アウトラインを作成])

画像データがある場合は、すべて【埋め込み】をお願いします。(リンクファイルは開けません)

ファイル保存時は作成したバージョンと同一バージョンで保存してください。

デザインは枠内に配置してください

印刷できません

カスレ・色抜け・ニジミを起こしやすい箇所です
(デザイン配置の際は予めご了承ください)

マチの段差やバルブの凹凸で印刷にカスレを生じます。
デザインの配置はお控えいただくことをお勧めします。

ご了承ください

ニコプリントは《 後刷り簡易印刷 》のため、平面の印刷に比べ、色ムラや位置ズレ、カスレを生じる可能性の高い印刷方法です。

フィルム素材はインクのニジミやヒゲ (印刷方向に沿った細い線) を起こす可能性がございます。

使用する袋はロットによって若干のサイズ誤差を生じますため、前後左右最大 5mm のズレは許容範囲内として、ご了承ください。

ニコプリント印刷可能範囲

左右端から7mm・背張り(+3mm)、アロマキープバルブ® (+3mm)
下から12mm・上から7mmは印刷できません。

